



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендованное кол-во в день	100 чашек
Производительность по стандарту DIN18873-2,ед./час	
американо	75 чашек
капучино	105 чашек
эспрессо	105 чашек

Конструктивные преимущества

Давление помпы: 19 бар
 Одновременное приготовление напитка с молоком/молочной пеной
 Вместимость заварочного блока: 7-16 г., не съемное
 Система нагрева: термоблок, 2 шт
 Настраиваемый интерфейс меню
 Автоматическая промывка системы приготовления молока
 Жидкокристаллический дисплей сенсорного типа с диагональю 10 дюймов
 Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления
 Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи
 Вспенивание молока при высокой температуре 60-70° C
 Регулировка температуры варки кофе
 Возможность выбора языка меню кофемашины
 Регулировка диспенсера по высоте
 MDB протокол: да

Технические характеристики

Количество программируемых напитков: 60 шт +
 Напряжение/частота сети: 220-240 В / 50-60 Гц
 Максимальная потребляемая мощность: 3000 Вт
 Масса кофемашины без упаковки: 18,5 кг
 Габариты кофемашины: 52*39.3*58.2 см
 Тип помпы, кол-во:вибрационная, 2 шт
 Емкость контейнера для кофейных зерен: 1000 гр
 Тип жерновов кофемолки, материал : сталь
 Емкость резервуара для чистой воды: 6000 мл
 Емкость контейнера для кофейного жмыха: 30 порций
 Емкость капельного поддона : 2000 мл
 Водоснабжение: контейнер для воды, бутылка, водопровод
 Давление воды: 0,6 кПа
 Регулировка потоков воды/пара: электромагнитные клапаны
 Металлические плоские жернова 64 мм
 Соответствие техническим регламентам: CE, EAC